

Príloha 2.

**Pozorne si prečítajte poučenie. Všetky údaje v tlačive sú povinné !!!
Žiadosť je potrebné podať do 3 pracovných dní od vzniku havárie !!!**

Žiadateľ:

meno a priezvisko / zodpovedný pracovník:		Mobil:	
bytom / názov firmy, sídlo firmy:		PSC:	
E-mail:		IČO / ČOP:	

Mestský úrad Bánovce nad Bebravou
Odbor výstavby a územného plánovania
Nám. E. Štúra 1/1
957 01 Bánovce nad Bebravou

**Ohlásenie havárie a žiadosť o stanovenie podmienok pre uvedenie miestnej komunikácie, resp.
rozkopávkového miesta na území mesta Bánovce nad Bebravou do pôvodného stavu
(Odstránenie havarijného stavu na inžinierskej sieti)**

Na ulici:		Pred domom č.:	
parcelné číslo vozovky, chodníka, zelene, na ktorej sa havária bude odstraňovať:		Katastrálne územie:	
List vlastníctva č.:		Vlastník:	
Odôvodnenie havárie:			
Havária odstraňovaná v čase od / do:		S konečnou úpravou do:	

Rozkopávka havárie	vozovka		chodník		zeleň	
	š x dl = m ²	druh úpravy	š x dl = m ²	druh úpravy	š x dl = m ²	druh úpravy
výkopok	rozkopávka (m ²) x 1,25		rozkopávka (m ²) x 1,25		rozkopávka (m ²) x 1,25	
zariadenie staveniska = plocha kontajnera, skládka materiálu, prenosné WC, manipulačný priestor (m ²):						
umiestnenie výkopku:						

Za odstránenie havárie, za rozkopávku a jej konečnú úpravu je zodpovedný:

Zhotoviteľ stavebných prác (firma):		
Zodpovedný pracovník:		Mobil:
Dodávateľ asfaltovania (firma):		
Zodpovedný pracovník:		Mobil:
Stavebný dozor investora (firma):		
Zodpovedný pracovník:		Mobil:

Poučenie pre žiadateľa:

Žiadosť musí obsahovať (prílohy):

1. **Kópiu katastrálnej mapy (www.zbgis.skgeodesy.sk) s presným zakreslením a **okótovaním plochy rozkopávky pre haváriu**, s rozčlenením na rozkopávku, výkopok, poprípade zariadenie staveniska a jej umiestnením a označením voľnej šírky vozovky, resp. chodníka.**
2. **Výpis z obchodného registra alebo kópiu živnostenského listu.**
3. **Ďalšie doklady podľa potreby cestného správneho orgánu (napr. potvrdenie o havárii od správcu vedenia, Projekt organizácie dopravy a pod.**

Písomný záväzok:

Žiadateľ sa týmto v zmysle § 20 ods. 6 vyhlášky 35/1984 zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách **z a v ä z u j e**, že po dobu šesťdesiat mesiacov od ukončenia rozkopávkových prác pre odstránenie havarijného stavu na miestnej komunikácii (vozovka, chodník, spevnené plochy) a po dobu dvadsaťštyri mesiacov od ukončenia rozkopávky v zeleni bude priebežne a bez meškania zabezpečovať odstraňovanie závad, ktoré vznikli z nedokonalého spojenia konštrukčných vrstiev vozovky, chodníka, spevnenej plochy, alebo výplne výkopu a uhrádzať následné škody, ktoré vznikli v dôsledku týchto závad.

Prehlásenie žiadateľa:

Súhlasím so spracovávaním mnou poskytnutých osobných údajov na tomto tlačive v informačnom systéme prevádzkovateľa: Mesto Bánovce nad Bebravou, Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou, IČO: 00 310 182, pre účely evidencie a spracovania údajov pre Ohlásenie havárie. Právnym základom spracúvania osobných údajov je súhlas so spracovaním osobných údajov. Doba poskytnutia tohto súhlasu je na dobu 5 rokov. Poskytovanie osobných údajov je požiadavkou na spracovanie Ohlásenia havárie a činností s ním súvisiacich. Som si vedomý/á, že takto poskytnutý súhlas som oprávnený/á písomne kedykoľvek odvolať, som si vedomý/á práva požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby, o práve na opravu osobných údajov, o práve na vymazanie osobných údajov alebo o práve na obmedzenie spracúvania osobných údajov, o práve namietat' spracúvanie osobných údajov, ako aj o práve na prenosnosť osobných údajov a práve podať návrh na začatie konania podľa § 100 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov v zmysle vzoru uverejneného na webovom sídle Úradu na ochranu osobných údajov SR. Prehlasujem, že údaje o mojej osobe, ktoré som v tomto formulári a v prílohách poskytol/poskytla sú pravdivé.

Svojim podpisom týmto Mestu Bánovce nad Bebravou dobrovoľne sprístupňujem svoje osobné údaje a súhlasím s ich spracovaním za účelom vypracovania Ohlásenia havárie na dobu určenú registratúrnym poriadkom MsÚ a následným poskytnutím údajov ostatným dotknutým odborom MsÚ Bánovce nad Bebravou a Mestskej polícii Bánovce nad Bebravou.

Elektronická adresa na ktorej môžete uplatniť svoje práva: info@banovce.sk

V Bánovciach nad Bebravou:

meno a priezvisko žiadateľa paličkovým písmom
podpis a pečiatka

Príloha:

Technologický postup pri realizácii výkopových prác.

Poznámka:

Pred podaním žiadosti do podateľne je potrebná konzultácia so zodpovedným pracovníkom MsÚ Bánovce nad Bebravou, Odboru výstavby a územného plánovania, ktorý žiadosť skontroluje a pri akýchkoľvek nezrovnalostiach Vám ochotne poradí.

Technologické postupy pri realizácii rozkopávkových prác

(Príloha zostáva zhotoviteľovi)

Pri realizácii výkopových prác je žiadateľ povinný dodržiavať nasledovné technologické postupy:

1. Okraje rozkopávky musia byť zarezané do pravidelných geometrických tvarov.
2. Ak sa do výkopovej ryhy zosunie stena výkopu, je nutné odstrániť celú klenbu nad vytvorenou kavernou (dutinou) a prekrytie zabezpečiť nad ďalší rastlý terén.
3. Stromy, stĺpy, fasády domov, inžinierske siete a pod. musia byť zabezpečené vhodným debnením, aby pri rozkopávke boli ochránené pred poškodením mechanizmami, alebo zásypovým materiálom a pred zosuvom.
4. Vybúrané hmoty a materiály z výkopu je žiadateľ povinný ihneď bez meškania odstrániť.
5. Zásyp ryhy sa vykonáva výlučne štrkopieskom po vrstvách postupne, v max. hrúbke 200 mm za stáleho zhutňovania.
6. Podkladovú vrstvu betónu je žiadateľ povinný zrealizovať v hrúbke podľa pôvodnej konštrukcie vozovky alebo chodníka. Podkladová vrstva betónu musí byť z betónu min. C 12/15 (B 175).
7. Vývody inžinierskych sietí musia byť správne výškovo osadené.
8. Pred pokládkou krycej vrstvy je nutné podkladový betón riadne očistiť od mechanických a chemických nečistôt a natrieť penetračným náterom.
9. Povrchový asfaltobetón sa po urovnaní do nivelety pri menších plošných rozmeroch musí zhutniť hutniacou doskou, pri väčších rozmeroch sa zavalcuje.
10. Nerovnosti krycích vrstiev nesmú byť väčšie ako ± 5 mm.

Spoje pôvodného a nového asfaltu pri komunikáciách a chodníkoch musia byť opatrené asfaltovou zálievkou alebo bitúmenovou páskou !!!